









500-QFixx 컴팩트 웨지마운트 정밀 레벨러

- 신속하고 정밀한 레벨링
- 작은 레벨링 토크로 쉽게 조절이 가능
- 협소한 공간에서도 기계 마운트 설치
- 기계 지지대가 가공이 제대로 되지 않았거나 지면이 편평하지 않더라도 구면받침으로 인해 약 3° 정도의 각도 보정이 가능합니다.
- KaBloc를 적용하여 간접 양카(anchor) 고정 가능
- 고객의 특별한 기계를 위한 특주 디자인도 가능합니다.

형번 = 제품번호 + 인덱스

■ 색상 : Jet black RAL 9005

장비 고정	패드 타입 인덱스	716 ____.56	902 ____.59	915 ____.65								
					 							
타입	제품번호	허용하중 kg	H mm	허용하중 kg	H mm	허용하중 kg	H mm	L mm	B mm	D1 mm	+/- H mm	레벨링토크 Nm
505.1-VRKC	1.36505.____	2500	78	6000	65	6000	78	130	105	M12, M16	+3 -3	40
515.1-VRKC	1.36515.____	4500	84	15000	71	15000	84	160	140	M16, M20	+5 -5	73
지면 고정	패드 타입 인덱스	716 ____.56	902 ____.59	915 ____.65								
					 							
타입	제품번호	허용하중 kg	H mm	허용하중 kg	H mm	허용하중 kg	H mm	L mm	B mm	D1 mm	+/- H mm	레벨링토크 Nm
505.2-VRKC	1.37505.____	2500	78	6000	65	6000	78	130	105	18	+3 -3	40
515.2-VRKC	1.37515.____	4500	84	15000	71	15000	84	160	140	21	+5 -5	73
강성 클램프	패드 타입 인덱스											
												
타입	제품번호	허용하중 kg	H mm	허용하중 kg	H mm	허용하중 kg	H mm	L mm	B mm	D1 mm	+/- H mm	레벨링토크 Nm
505-KSKC	1.47505	6000	63					130	105	18	+3 -3	40
515-KSKC	1.47515	15000	69					160	140	21	+5 -5	73
소켓 타입	패드 타입 인덱스			902 ____.59	915 ____.65							
						  						
타입	제품번호	허용하중 kg	H mm	허용하중 kg	H mm	허용하중 kg	H mm	L mm	B mm	D1 mm	+/- H mm	레벨링토크 Nm
505.6-VRKCS	1.53505-6.____			6000	65	6000	78	130	105		+3 -3	40
515.6-VRKCS	1.53515-6.____			15000	71	15000	84	160	140		+5 -5	73