



	저하중용 민감한 기기의 설치, 아파트형 공장에 기계설치 최상의 방진	일반형 물, 플라스틱, 섬유 기계, 그래픽, 범용 생산 기계 탁월한 방진과 감쇠 특성 우수한 미끄럼 방지 특성	고하중용 이송라인, 특수기계, 틀링머신, 고하중력, 최상의 레벨링 안정성	미끄럼방지 선반, 연삭기, 보링머신, 이송라인, 특수기계. 이상적인 안정성과 미끄럼방지 특성. 방진패드 없음.	
패드 타입 인덱스	상 하 NF 903 B1 61	상 하 NA 706 716 56	상 하 NK 903 915 65	상 하 NS 902 902 73	사이즈



타입	제품번호	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	L mm	b mm	+/- h mm
1-VRC	1.30001_	250	54	1100	58	2000	56	2500	42	105	55	+2.5 -7
2-VRC	1.30002_	500	54	2250	58	4000	56	5000	42	150	75	+5 -5
3-VRC	1.30003_	1000	62	3500	66	7000	64	8000	50	200	95	+6 -6
3-VRC-72	1.30003-72_	1000	88	3500	92	7000	90	8000	76	200	95	+6 -6
4-VRC	1.30004_	2000	62	8000	66	14000	64	14000	50	200	200	+6 -6
4-VRC-72	1.30004-72_	2000	88	8000	92	14000	90	14000	76	200	200	+6 -6
6-VRC	1.30006_	1400	86	5000	90	8000	88	8000	74	115	250	+6 -10
7-VRC	1.30007_	2000	86	8000	90	10000	88	10000	74	175	230	+8 -10
302-VRC	1.30302_	600	56	2500	61	4500	59	4500	45	115	115	+4 -5
303-VRC	1.30303_	1000	61	3500	66	7000	64	7000	50	140	140	+6 -6

	저하중용 민감한 기기의 설치, 아파트형 공장에 기계설치 최상의 방진	일반형 물, 플라스틱, 섬유 기계, 그래픽, 범용 생산 기계 탁월한 방진과 감쇠 특성 우수한 미끄럼 방지 특성	고하중용 이송라인, 특수기계, 틀링머신, 고하중력, 최상의 레벨링 안정성	미끄럼방지 선반, 연삭기, 보링머신, 이송라인, 특수기계. 이상적인 안정성과 미끄럼방지 특성 방진패드 없음	
패드 타입 인덱스	상 하 NF 903 B1 61	상 하 NA 706 716 56	상 하 NK 903 915 65	상 하 NS 902 902 73	사이즈



타입	제품번호	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	L mm	b mm	+/- h mm
5-VRC	1.30005_	1400	86	5000	90	10000	88	10000	74	250	115	+8 -7
8-VRC	1.30008_	2500	86	10000	90	15000	88	15000	74	255	205	+8 -7
10-VRC	1.30010_	4000	86	17500	90	25000	88	25000	74	370	230	+13 -7
11-VRC	1.30011_	7000	89	30000	93	50000	91	50000	77	502	302	+12 -4
12-VRC	1.30012_	13000	146	50000	150	100000	148	100000	134	650	400	+16 -4

