

기본 정보 // 응용 사례: L4 **특정 애플리케이션 데이터** // 질량: 15 kg // 사이클 횟수: 750 1/h //
 병렬 속압쇼바 수: 1 // 속도 v1: 0.2 m/s // 외부 구동력 F: 7000 N **선택적 필터 기준** // 유형: //
 Serie: Mini Energy,Standard Energy,High Energy,Adjustable Energy // Hubvariante:
 NORMAL,LANG // Schutz: 보호장치 미포함 // 헤드: 헤드 없음 // Serie: Axial Standard,Axial
 Advanced,Radial Standard



비교

PAE27X30NHDD-A, PAE25X15NHDD-A, PAE36X15NHDD-A



PAE27X30NHDD-A PAE25X15NHDD-A PAE36X15NHDD-A

특정 애플리케이션 데이터

W	171.62251 [Nm]	171.62251 [Nm]	205.88701 [Nm]
P	128716.88 [Nm/h]	128716.88 [Nm/h]	154415.25 [Nm/h]

기술 데이터

시리즈	Adjustable Energy	Adjustable Energy	Adjustable Energy
스레드	M27	M25	M36
Maximale Energieaufnahme pro Hub im Dauerbetrieb	230 [J]	230 [J]	400 [J]
Maximale Energieaufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb	120000 [J/h]	120000 [J/h]	140000 [J/h]
Maximale Energieaufnahme pro Hub in Notstopsituation	230 [J]	230 [J]	400 [J]
보호장치	보호장치 미포함	보호장치 미포함	보호장치 미포함
헤드	헤드 없음	헤드 없음	헤드 없음
스트로크	25 [mm]	25 [mm]	30 [mm]
경도	Hard	Hard	Hard
Aufprallgeschwindigkeit min.	0.1 [m/s]	0.1 [m/s]	0.1 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.	5.0 [m/s]	5.0 [m/s]	5.0 [m/s]

보증없이 계산 및 해석

기본 정보 // 응용 사례: L4 **특정 애플리케이션 데이터** // 질량: 15 kg // 사이클 횟수: 750 1/h // 병렬 속압쇼바 수: 1 // 속도 v1: 0.2 m/s // 외부 구동력 F: 7000 N **선택적 필터 기준** // 유형: // Serie: Mini Energy,Standard Energy,High Energy,Adjustable Energy // Hubvariante: NORMAL,LANG // Schutz: 보호장치 미포함 // 헤드: 헤드 없음 // Serie: Axial Standard,Axial Advanced,Radial Standard



PAE27X30NHDD-A PAE25X15NHDD-A PAE36X15NHDD-A

기술 데이터

Rückstellkraft min.	26 [N]	26 [N]	40 [N]
Rückstellkraft max.	45 [N]	45 [N]	65 [N]
무게	330 [g]	300 [g]	810 [g]
최대 피스톤 복귀 시간	0.4 [s]	0.4 [s]	0.5 [s]
최대 충돌각	2 [°]	2 [°]	2 [°]
허용 온도 범위	-10 ... +70 [°C]	-10 ... +70 [°C]	-10 ... +70 [°C]
끝 위치에서 최대 힘	17 [kN]	17 [kN]	30 [kN]
재료	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
LABS 유연성	예	예	예
RoHS 적합성	예	예	예
Reach 적합성	예	예	예

보증없이 계산 및 해석