


VRC웨이마운트 정밀 레벨러 - 프리 스탠딩

- 횡방향과 종방향의 안정성 유지
- 상/하 레벨러를 특허받은 스프링의 텐션으로 고정
- 1/100mm의 정밀도로 쉽고 빠르게 레벨 조절 가능
- 고객요구에 따른 특주 디자인 가능

형번 = 제품번호 + 인덱스

- 색상 : RAL 7016 anthracite grey
- 다른 색상도 가능
- 상·하 다른 패드 조합도 가능

	<div>저하중용</div> <div>민감한 기기의 설치, 아파트형 공장에 기계설치 최상의 방진</div>	<div>일반형</div> <div>툴, 플라스틱, 섬유 기계, 그래픽, 범용 생산 기계 탁월한 방진과 감쇠 특성 우수한 미끄럼 방지 특성</div>	<div>고하중용</div> <div>이송라인, 특수기계, 툴링머신. 고하중력, 최상의 레벨링 안정성</div>	<div>미끄럼방지</div> <div>선반, 연삭기, 보링머신, 이송라인, 특수기계. 이상적인 안정성과 미끄럼방지 특성. 방진패드 없음.</div>								
패드 타입 인덱스	<div>상 하</div> <div>NF 903 B1</div> <div>_.61</div>	<div>상 하</div> <div>NA 706 716</div> <div>_.56</div>	<div>상 하</div> <div>NK 903 915</div> <div>_.65</div>	<div>상 하</div> <div>NS 902 902</div> <div>_.73</div>	사이즈							
												
타입	제품번호	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	L mm	b mm	+/- h mm
1-VRC	1.30001_	250	54	1100	58	2000	56	2500	42	105	55	+2.5 -7
2-VRC	1.30002_	500	54	2250	58	4000	56	5000	42	150	75	+5 -5
3-VRC	1.30003_	1000	62	3500	66	7000	64	8000	50	200	95	+6 -6
3-VRC-72	1.30003-72_	1000	88	3500	92	7000	90	8000	76	200	95	+6 -6
4-VRC	1.30004_	2000	62	8000	66	14000	64	14000	50	200	200	+6 -6
4-VRC-72	1.30004-72_	2000	88	8000	92	14000	90	14000	76	200	200	+6 -6
7-VRC	1.30007_	2000	86	8000	90	10000	88	10000	74	175	230	+8 -10
302-VRC	1.30302_	600	56	2500	61	4500	59	4500	45	115	115	+4 -5
303-VRC	1.30303_	1000	61	3500	66	7000	64	7000	50	140	140	+6 -6
304-VRC	1.30304_	1300	68	5000	73	8000	71	8000	57	170	170	+5 -8
306-VRC	1.30306_	600	83	2500	88	4000	86	4000	72	115	115	+8 -10
406-VRC	1.30406_	1400	70	5000	74	8000	72	8000	58	115	250	+5.5 -6
407-VRC	1.30407_	2500	81	10000	85	22500	83	22500	69	250	200	+11 -10
414-VRC	1.30414_	3500	100	15000	104	30000	102	30000	88	300	250	+9 -9
450-VRC	1.30450_	6000	100	25000	104	50000	102	50000	88	300	400	+9 -9