

# PRG 잭마운트 조절 레벨러

고객의 기계나 시스템 설치시 간단하고 경제적으로 사용할 수 있게 제작한 제품입니다.  
레벨러와 레벨링 스크류사이의 체결 방법은 특허를 취득했으며, 고하중은 물론 최대 4° 정도의 지면평탄도를 자동으로 보정할 수 있도록 고안된 제품입니다.  
양카 없이 설치가 가능하고 큰 레벨링 범위를 쉽게 조절할 수 있습니다.  
고객의 특별한 기계를 위한 특주 디자인도 가능합니다.

형번 = 제품번호 + 인덱스

- 색상 : RAL 7001 silver grey
- 다른 색상도 가능

|           |          | 저하중용                                   |              | 일반형                         |              | 고하중용                              |              |         |     |
|-----------|----------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------|-----|
|           |          | 뛰어난 안정성, 가벼운 기계나 시스템에 적합<br>평탄한 바닥 고정용 |              | 높은 감쇠 효과,<br>큰 마찰력으로 안정성 보장 |              | 높은 정하중용<br>최상의 레벨링 안정성<br>경제적인 가격 |              |         |     |
| 패드 타입 인덱스 |          | 405<br>_43                             |              | 705<br>_58                  |              | 905<br>_73                        |              | 사이즈     |     |
|           |          |                                        |              |                             |              |                                   |              |         |     |
| 타입        | 제품번호     | 허용하중<br>kg                             | max. h<br>mm | 허용하중<br>kg                  | max. h<br>mm | 허용하중<br>kg                        | max. h<br>mm | Ø<br>mm | 스터드 |
| PRG 76    | 1.16076_ | 450                                    | 20           | 900                         | 20           | 1400                              | 20           | 76      | G1  |
| PRG 85    | 1.16085_ | 450                                    | 38           | 900                         | 38           | 1400                              | 38           | 85      | G1  |
| PRG 125   | 1.16125_ | 1000                                   | 51           | 2000                        | 51           | 3000                              | 51           | 125     | G2  |
| PRG 170   | 1.16170_ | 2000                                   | 51           | 4000                        | 51           | 4500                              | 51           | 170     | G2  |
| PRG 230   | 1.16230_ | 3500                                   | 51           | 6000                        | 51           | 6000                              | 51           | 230     | G2  |

## 스페셜 스터드 G1 & G2

아연 도금, M10/M12/M16는 스터드 1EA+폴림방지칼라1EA+너트1EA+와셔1EA로 구성,  
M20/M24는 스터드1EA+너트2EA+와셔2EA로 구성

| 나사크기 | 제품번호     |          | L<br>mm | H<br>mm | SW<br>mm |  |
|------|----------|----------|---------|---------|----------|--|
|      | G1       | G2       |         |         |          |  |
| M10  | 9.55102  |          | 100     | 40      | 13       |  |
| M12  | 9.55122  |          | 100     | 41      | 13       |  |
| M16  | 9.551621 |          | 100     | 49      | 17       |  |
| M16  |          | 9.551622 | 100     | 52      | 19       |  |
| M20  |          | 9.55202  | 100     | 63      | 22       |  |
| M24  |          | 9.55242  | 100     | 74      | 24       |  |

M10-M30, 길이 75-500mm 사이에 필요한 스터드도 가능